


1. 材料：H-ZF2
2. 设计波长：587.6nm
3. 焦距：9.00mm @587.6nm
4. 后焦距：4.81mm @587.6nm
5. 定心：3~5弧分
6. 面型精度PV：λ/4 @632.8nm
7. 镀膜：S1、S2：Ravg<0.5%@650-1050nm
8. 倒边：保护性倒边
9. 非球面面型精度：0.75um RMS

$$Z_{ASP}(r) = \sqrt{\frac{C \times r^2}{1 + (1 - (K + 1)) \times C^2 \times r^2} + D \times r^2 + E \times r^4 + F \times r^6 + G \times r^8 + H \times r^{10} + J \times r^{12} + L \times r^{14}}$$

偶次非球面参数表	
系数	S1
半直径	7.50
曲率C(1/R)	0.1651729
圆锥系数K	-0.642972
2阶项	0
4阶项	7.7893334e-05
6阶项	-1.7317127e-07
8阶项	1.0001761e-08
10阶项	-3.8677316e-10
12阶项	0
14阶项	0

	S1	S2
形状	偶次非球面	平面
曲率半径	6.054	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20



注：

1：本图仅供参考，禁止使用本图加工生产。

2：图纸细节如有更改不再另行通知。

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司			
名称	非球面透镜 NIR膜 D=15.00mm F=9.00mm				
产品编号	140619	单位	mm	